

STAS j-rail

professionele veelzijdigheid



STAS j-rail werd gebaseerd op de vorm van de letter J. Dankzij deze vorm kan de rail op uitzonderlijk veel manieren gecombineerd worden met haken, koorden en zelfs stangen.

Het gebruik van een stang in plaats van een koord of staalkabel, maakt verplaatsen en wisselen van kunst op hoge wanden erg eenvoudig. Een ladder is niet nodig, omdat de stang van onderaf uit de railgoot getild kan worden.

STAS j-rail heeft een enigszins industriële uitstraling en wordt veel toegepast in galerieën en zakelijke panden.



Kenmerken

Afmetingen	7 x 20 mm
Lengte	150, 200 of 300 cm
Kleur	wit of alu (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage, niet plafondaansluitend
Draagkracht	25 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken, koorden en stangen zie volgende pagina.

Onderdelen



STAS j-rail wit
RJ10115 150 cm
RJ10120 200 cm
RJ10130 300 cm
(4 gaten per m²)



STAS j-rail alu
RJ30115 150 cm
RJ30120 200 cm
RJ30130 300 cm
(4 gaten per m²)



**STAS j-rail schroef
bolkop wit**
SJ10100



**STAS j-rail schroef
bolkop alu**
SJ30100



STAS plug
SR50700

SCAN FOR MANUAL



STAS j-rail haken, koorden en stangen

STAS j-rail heeft een eigen set van haken, koorden en stangen om het systeem mee te completeren.

Koorden, stangen en railhaken



STAS perlon koord met lus
PL10110 100 cm
PL10115 150 cm
PL10120 200 cm
PL10125 250 cm
PL10130 300 cm



STAS staalkabel met lus
SL10110 100 cm
SL10115 150 cm
SL10120 200 cm
SL10125 250 cm
SL10130 300 cm



STAS j-rail s-haak wit
HR10400

STAS j-rail s-haak chroom
HR30400



STAS cilinderhaak wit
HR10600

STAS perlon koord met glijder
PH10110 100 cm
PH10115 150 cm
PH10120 200 cm
PH10125 250 cm
PH10130 300 cm
PH10145 450 cm



STAS cilinderhaak alu
HR30600

STAS staalkabel met glijder
SH10110 100 cm
SH10115 150 cm
SH10120 200 cm
SH10125 250 cm
SH10130 300 cm
SH10145 450 cm



STAS j-rail stang 3 mm wit
S010110 100 cm
S010115 150 cm
S010120 200 cm
S010130 300 cm

STAS j-rail stang 3 mm alu
S030110 100 cm
S030115 150 cm
S030120 200 cm
S030130 300 cm



Haken



STAS smartspring
HA30900



STAS zipper
HA30501



STAS zipper pro
HA30530



STAS j-rail veerhaak
HA30700

Mogelijke combinaties



max.
4 kg

j-rail s-haak + perlon koord met lus + smartspring, zipper of zipper pro



max.
15 kg

j-rail s-haak + staalkabel met lus + zipper of zipper pro



max.
4 kg

cilinderhaak + perlon koord met glijder + smartspring



max.
15 kg

cilinderhaak + perlon koord met glijder + zipper of zipper pro



max.
20 kg

cilinderhaak + staalkabel met glijder + zipper of zipper pro



max.
15 kg

j-rail stang + veerhaak

STAS producten TÜV gecertificeerd

Dag in dag uit streven we bij STAS naar producten van de hoogste kwaliteit. Om de kwaliteit van onze producten te garanderen, hebben we TÜV Nederland opdracht gegeven voor het testen van onze producten. TÜV Nederland is een onafhankelijke en erkende instantie die volgens een vastgestelde standaard de kwaliteit en veiligheid van producten beoordeelt. Onder leiding van TÜV is een groot deel van ons assortiment aan producten getest op kwaliteit en correctheid van de aangegeven specificaties. Alle producten waarbij het TÜV logo getoond wordt, zijn daadwerkelijk door TÜV Nederland getest en goedgekeurd op de draagkracht die in de kenmerken van dat product vermeld wordt.



Belangrijke opmerking met betrekking tot garantie en aansprakelijkheid

Dit product dient te worden geïnstalleerd en gebruikt in strikte overeenstemming met de laatste versie van de installatiehandleiding van STAS picture hanging systems, als download beschikbaar via www.stasgroup.com. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de juiste bevestigingsmaterialen voor de installatie te gebruiken. Onjuiste installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het op andere wijze niet volledig volgen van de instructies en waarschuwingen van de verkoper kan een defect aan het product, schade aan eigendommen of persoonlijk letsel veroorzaken.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postbus 1049 | 5602 BA Eindhoven | Nederland
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com